

PIXEL MOVING BAR AR10-40



De innovatieve 4-in-1 roterende pixel moving bar - de ultieme toevoeging aan je lichtshow. Met 10 krachtige 40 W 4-in-1 leds biedt deze bar een breed spectrum aan kleuren en dynamische lichteffecten die elke ruimte veranderen in een visueel spektakel.

De roterende pixel bar biedt ongelooflijke veelzijdigheid door middel van individueel regelbare led modules en roterende functies, waardoor je unieke lichtontwerpen en bewegende patronen kunt creëren die de aandacht trekken en de sfeer transformeren.

Ontworpen voor professionele toepassingen en live-evenementen, is deze led bar perfect voor lichtontwerpers en artiesten die op zoek zijn naar geavanceerde verlichtingsopties. Met zijn robuuste constructie en intuïtieve bedieningselementen biedt deze led bar betrouwbare prestaties en eindeloze creatieve mogelijkheden.

Laat je verbeelding de vrije loop en breng je lichtshow tot leven met de verrassende kleuren en bewegende patronen van de 4-in-1 roterende pixel bar. Bereid je voor om je publiek te betoveren en een onvergetelijke ervaring te creëren die de grenzen van lichtontwerp verlegt.

TECHNISCHE FICHE

algemene gegevens

artikelnummer	AR10-40-SET
productnaam	pixel moving bar 10x 40 W
set	4 armaturen in flightcase

elektrische gegevens

totaal vermogen	500 W
aansluitspanning	AC 100-240 V, 50/60 Hz
dimbaar	0-100% traploos
data in/uit	3-pins en 5-pins XLR connectors
power in/uit	voedingskabel in/uit

lichttechnische gegevens

lichtbron	40 W · 4 in 1 led
aantal leds	10
lichtkleur	RGBW
stralingshoek	90°

lichtregeling

besturingsmodus	DMX512, automatische en geluidsgestuurde modus, master-slave
DMX kanalen	14CH / 54CH
weergave	digitaal alfanumeriek met 4 tekens

fysieke gegevens

afmetingen armatuur	100 x 9 x 23 cm
afmetingen flightcase	123,5 x 52,5 x 58,5 cm (incl. wielen)
netto gewicht armatuur	9,3 kg
bruto gewicht incl. fl.case	59,7 kg
behuizing	aluminium legering en vlamvertragend kunststof, kleur zwart
omgevingstemperatuur	-20°C ~ 55°C
IP beschermingsgraad	IP20

extra

Opvouwbare selflock koppeling trussklem zwart voor diameter 48-50 mm
(blijft op het armatuur voor zowel staande als hangende toepassing).

accessoires (inbegrepen)

- 1,5 m DMX-kabel/armatuur
- 1,5 m voedingskabel/armatuur
- 1 flightcase voor 4 armaturen

DMX-BESTURINGSTABEL

14 CH	functie	waarde	omschrijving
1	tilt	0-255	-
2	tilt fine	0-255	-
3	speed	0-255	0-100%
4	dimmer		
5	strobe	0-19	no effect
		20-255	strobe, slow to fast
6	red	0-255	0-100%
7	green	0-255	0-100%
8	blue	0-255	0-100%
9	white	0-255	0-100%
10	color macro	0-10	no function
		11-30	R 100%, G 50-100%, B 0%
		31-50	R 100%, G 100%, B 0%
		51-70	R 0%, G 100%, B 0-100%
		71-90	R 0%, G 100-0%, B 100%
		91-110	R 0-100%, G 0%, B 100%
		111-130	R 100%, G 0%, B 100-0%
		131-150	R 100%, G 0-100%, B 0-100%
		151-170	R 100-0%, G 100-0%, B 100%
		171-200	R 100%, G 100%, B 100%
		201-205	color 1
		206-210	color 2
		211-215	color 3
		216-220	color 4
		221-225	color 5
		226-230	color 6
		231-235	color 7
		236-240	color 8
		241-245	color 9
		246-250	color 10
		251-255	color 11
11	show	0-10	no function
		11-15	show 1
		16-20	show 2
		21-25	show 3
		26-30	show 4
		31-35	show 5
		36-40	show 6
		41-45	show 7
		46-50	show 8
		51-55	show 9
		56-60	show 10
		61-65	show 11

14 CH	functie	waarde	omschrijving
		66-70	show 12
		71-75	show 13
		76-80	show 14
		81-85	show 15
		86-90	show 16
		91-95	show 17
		96-100	show 18
		101-105	show 19
		106-110	show 20
		111-115	show 21
		116-120	show 22
		121-125	show 23
		126-130	show 24
		131-135	show 25
		136-140	show 26
		141-145	show 27
		146-150	show 28
		151-155	show 29
		156-160	show 30
		161-165	show 31
		166-170	show 32
		171-175	show 33
		176-180	show 34
		181-185	show 35
		186-190	show 36
		191-195	show 37
		196-200	show 38
		201-205	show 39
		206-210	show 40
		211-215	show 41
		216-220	show 42
		221-225	show 43
		226-230	show 44
		231-235	show 45
		236-245	sound 1
		246-255	sound 2
12	show speed	0-255	slow to fast
13	background	0-10	none
		11-255	background
14	reset	0-254	-
		255	3 s. reset

54 CH	functie	waarde	omschrijving
1	tilt	0-255	-
2	tilt fine	0-255	-
3	dimmer	0-255	0-100%
4	strobe	0-19	no effect
		20-255	strobe, slow to fast
5	red	0-255	0-100%
6	green	0-255	0-100%
7	blue	0-255	0-100%
8	white	0-255	0-100%
9	color macro	0-10	no function
		11-30	R 100%, G 50-100-50%, B 0%
		31-50	R 100-0%, G 100%, B 0%
		51-70	R 0%, G 100%, B 0-100%
		71-90	R 0%, G 100-0%, B 100%
		91-110	R 0-100%, G 0%, B 100%
		111-130	R 100%, G 0%, B 100-0%
		131-150	R 100%, G 0-100%, B 0-100%
		151-170	R 100-0%, G 100-0%, B 100%
		171-200	R 100%, G 100%, B 100%
		201-205	color 1
		206-210	color 2
		211-215	color 3
		216-220	color 4
		221-225	color 5
		226-230	color 6
		231-235	color 7
		236-240	color 8
		241-245	color 9
		246-250	color 10
		251-255	color 11
10	foreground color	0-255	0-100%
11	background	0-10	no function
		11-255	background color
12	background dimmer	0-255	0-100%
13	show	0-10	no function
		11-15	show 1
		16-20	show 2
		21-25	show 3
		26-30	show 4
		31-35	show 5
		36-40	show 6
		41-45	show 7
		46-50	show 8
		51-55	show 9

54 CH	functie	waarde	omschrijving
		56-60	show 10
		61-65	show 11
		66-70	show 12
		71-75	show 13
		76-80	show 14
		81-85	show 15
		86-90	show 16
		91-95	show 17
		96-100	show 18
		101-105	show 19
		106-110	show 20
		111-115	show 21
		116-120	show 22
		121-125	show 23
		126-130	show 24
		131-135	show 25
		136-140	show 26
		141-145	show 27
		146-150	show 28
		151-155	show 29
		156-160	show 30
		161-165	show 31
		166-170	show 32
		171-175	show 33
		176-180	show 34
		181-185	show 35
		186-190	show 36
		191-195	show 37
		196-200	show 38
		201-205	show 39
		206-210	show 40
		211-215	show 41
		216-220	show 42
		221-225	show 43
		226-230	show 44
		231-235	show 45
		236-245	sound 1
		246-255	sound 2
14	show speed	0-125	fast to slow
		126-130	stop
		131-255	slow to fast
15	red 1	0-255	0-100%
16	green 1	0-255	0-100%
17	blue 1	0-255	0-100%
18	white 1	0-255	0-100%

54 CH	functie	waarde	omschrijving
19	red 2	0-255	0-100%
20	green 2	0-255	0-100%
21	blue 2	0-255	0-100%
22	white 2	0-255	0-100%
...	...	...	...
54	white 10	0-255	0-100%