

LED PAR PAR12-15



De krachtige IP65 led PAR spot - de optimale verlichtingsoplossing voor uw podium of evenement. Met 12 krachtige 15 W leds met RGBWUAV kleuren levert deze PAR spot een breed spectrum aan levendige tinten en effecten die elke show of locatie zullen verbeteren.

Dit veelzijdige toestel biedt naadloze kleurenmenging, waardoor u op maat gemaakte lichtontwerpen kunt maken die zijn afgestemd op uw exacte specificaties. Of u nu het podium in één kleur wilt laten baden of dynamische kleurveranderingen wilt creëren, de led PAR spot heeft alles wat u nodig heeft voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

Ontworpen voor gebruiksgemak en duurzaamheid is deze led PAR spot perfect voor zowel professionals als beginners in de verlichtingsindustrie. Dankzij de behuizing van aluminium is deze spot duurzaam en staat deze garant voor betrouwbare prestaties avond na avond. Een standaard set bestaat uit 6 spots incl. trussklemmen in een flightcase.

Verlicht uw podium met behulp van de PAR12-15, en zie hoe uw venue tot leven komt met prachtige kleuren en helderheid.

TECHNISCHE FICHE

algemene gegevens

artikelnummer	PAR12-15-SET
productnaam	PAR spot 12x 15 W
set	6 armaturen in flightcase

elektrische gegevens

totaal vermogen	200 W
aansluitspanning	AC 100-240 V, 50/60 Hz
dimbaar	0-100% traploos
data in/uit	3-pins XLR
power in/uit	voedingskabel in/uit

lichttechnische gegevens

lichtbron	15 W · 6 in 1 led
aantal leds	12
lichtkleur	RGBWA + UV
stralingshoek	15° - 25°

lichtregeling

besturingsmodus	DMX512, handmatig, geluidsgestuurde modus, intern programma
DMX kanalen	10CH
weergave	digitaal alfanumeriek met 4 tekens

fysieke gegevens

afmetingen armatuur	Ø 22,5 x 23 cm (incl. beugel)
afmetingen flightcase	75,5 x 61,5 x 47 cm (incl. wielen)
netto gewicht armatuur	4,5 kg
bruto gewicht incl. fl.case	57 kg
behuizing	aluminium legering, kleur zwart
omgevingstemperatuur	-20°C ~ 55°C
IP beschermingsgraad	IP65

extra

Opvouwbare selflock koppeling trussklem zwart voor diameter 48-50 mm
(blijft op de armatuur voor zowel staande als hangende toepassing).

accessoires (inbegrepen)

- 1,5 m DMX-kabel/armatuur
- 1,5 m voedingskabel/armatuur
- 1 flightcase voor 6 armaturen

DMX-BESTURINGSTABEL

10 CH	functie	waarde	omschrijving
1	dimmer	0-255	linear dimmer (dark to bright)
2	red	0-255	dark to bright
3	green	0-255	dark to bright
4	blue	0-255	dark to bright
5	white	0-255	dark to bright
6	amber	0-255	dark to bright
7	UV	0-255	dark to bright
8	shutter	0-255	dark to bright
9	control mode	0-50	DMX control 10CH
		51-100	color pulse
		101-150	color fade
		151-200	color mixing change
		201-255	sound control
10	speed control mode	0-255	slow to fast