

LED PAR PAR7-15



Maak kennis met de geavanceerde IP65, led PAR spot - de ultieme verlichtingsoplossing voor uw podium of evenement. Met 7 krachtige 15 W leds met RGBWUAV kleuren levert deze PAR spot een breed spectrum aan levendige tinten en effecten die elke show of locatie zullen verbeteren.

Dit veelzijdige toestel biedt naadloze kleurenmenging, waardoor u op maat gemaakte lichtontwerpen kunt maken die zijn afgestemd op uw exacte specificaties. Of u nu het podium in één kleur wilt laten baden of dynamische kleurveranderingen wilt creëren, de led PAR spot heeft alles wat u nodig heeft voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

Ontworpen voor gebruiksgemak en duurzaamheid is deze led PAR spot perfect voor zowel professionals als beginners in de verlichtingsindustrie. Dankzij de behuizing van aluminium is deze spot duurzaam en staat deze garant voor betrouwbare prestaties avond na avond. Een standaard set bestaat uit 6 spots incl. trussklemmen in een flightcase.

Verlicht uw podium met behulp van de PAR7-15, en zie hoe uw venue tot leven komt met prachtige kleuren en helderheid.

TECHNISCHE FICHE

algemene gegevens

artikelnummer	PAR7-15-SET
productnaam	PAR spot 7x 15 W
set	6 armaturen in flightcase

elektrische gegevens

totaal vermogen	120 W
aansluitspanning	AC 100-240 V, 50/60 Hz
dimbaar	0-100% traploos
data in/uit	3-pins XLR
power in/uit	voedingskabel in/uit

lichttechnische gegevens

lichtbron	15 W · 6 in 1 led
aantal leds	7
lichtkleur	RGBWA + UV
stralingshoek	15° - 25°

lichtregeling

besturingsmodus	DMX512, handmatig, geluidsgestuurde modus, intern programma
DMX kanalen	10CH / 6 CH
weergave	digitaal alfanumeriek met 4 tekens

fysieke gegevens

afmetingen	Ø 21 x 25 cm (incl. beugel)
afmetingen flightcase	74 x 50 x 58 cm (incl. wielen)
netto gewicht armatuur	4,5 kg
bruto gewicht incl. fl.case	47 kg
behuizing	aluminium legering, kleur zwart
omgevingstemperatuur	-20°C ~ 55°C
IP beschermingsgraad	IP65

extra

Opvouwbare selflock koppeling trussklem zwart voor diameter 48-50 mm
(blijft op het armatuur voor zowel staande als hangende toepassing).

accessoires (inbegrepen)

- 1,5 m DMX-kabel/armatuur
- 1,5 m voedingskabel/armatuur
- 1 flightcase voor 6 armaturen

DMX-BESTURINGSTABEL

10 CH	6 CH	functie	waarde	omschrijving
A1	-	general dimmer	0-255	RGBWA UV linear dimmer 0-100%, dark to bright
A2	-	R dimmer	0-255	red dimmer, dark to bright
A3	-	G dimmer	0-255	green dimmer, dark to bright
A4	-	B dimmer	0-255	blue dimmer, dark to bright
A5	D1	W dimmer	1-255	white dimmer, dark to bright
A6	D2	A dimmer	1-255	amber dimmer, dark to bright
A7	D3	UV dimmer	1-255	UV dimmer, dark to bright
A8	D4	general strobe	1-255	RGBWA UV strobe, slow to fast
A9	D5	control mode selection	0-50	DMX 9CH control
			51-100	color pulse
			101-150	color fade
			151-200	color mixing change
			201-255	sound control
A10	D6	control mode speed	1-255	slow to fast