

MOVING HEAD - WASH

WA1-60



De WA1-60 (kleinste in de WA-familie), led pixel wash moving head met 1x 60W RGBW - dé verlichtingsoplossing voor een magische sfeer op elk evenement. Met één krachtige Osram 60 W led in RGBW-kleuren biedt deze moving head een ongekend kleurenspectrum en dynamische lichteffecten die elke ruimte transformeren.

Deze armatuur maakt gebruik van individueel aanstuurbare pixel mapping, waarmee u unieke visuele beelden en kleureffecten kunt creëren. Of u nu op zoek bent naar subtiele kleurovergangen of opvallende patronen, de pixel wash moving head biedt eindeloze mogelijkheden voor creatieve belichting.

Met zijn soepele pan- en tiltbewegingen en temperatuurafhankelijke koeling zorgt deze wash voor een onvergetelijke visuele ervaring. De WA1-60 is ontworpen voor gebruiksgemak en betrouwbare prestaties.

TECHNISCHE FICHE

algemene gegevens

artikelnummer	WAI-60-SET
productnaam	moving head - wash - 60 W
set	4 armaturen in flightcase

elektrische gegevens

totaal vermogen	100 W
aansluitspanning	AC 100-240 V, 50/60 Hz
dimbaar	0-100% traploos
data in/uit	3-pins
power in/uit	voedingskabel in/uit

lichttechnische gegevens

lichtbron	40 W · 4 in 1 COB led
aantal leds	1
lichtkleur	RGBW
stralingshoek	3,5°

lichtregeling

besturingsmodus	DMX512, automatische en geluidsgestuurde modus, master-slave, stand-alone
DMX kanalen	15CH / 17CH
pan/tilt beweging	540° / 270°
pan/tilt resolutie	16 bit

fysieke gegevens

afmetingen armatuur	Ø 22 x 29 cm
afmetingen flightcase	62,5 x 51,5 x 48,5 cm (incl. wielen)
netto gewicht armatuur	4,9 kg
bruto gewicht incl. fl.case	35,9 kg
behuizing	vlamvertragend kunststof, kleur zwart
omgevingstemperatuur	-20°C ~ 45°C
IP beschermingsgraad	IP20

extra

Opvouwbare selflock koppeling trussklem zwart voor diameter 48-50 mm
(blijft op het armatuur voor zowel staande als hangende toepassing).

accessoires (inbegrepen)

- 1,5 m DMX-kabel/armatuur
- 1,5 m voedingskabel/armatuur
- 1 flightcase voor 4 armaturen

DMX-BESTURINGSTABEL

17 CH	15 CH	functie	waarde	omschrijving
1	1	pan 8 bit	0-255	0-540°
2	-	pan fine	0-255	16 bit
3	2	tilt 8 bit	0-255	0-270°
4	-	tilt fine	0-255	16 bit
5	3	speed pan/tilt	0-225	max. to min. speed
			226-235	blackout by movement
			236-255	no function
6	4	pan motor continuous rotation	0-127	no function
			128-189	forwards pan rotation, fast to slow
			190-193	no rotation
			194-255	backwards pan rotation, slow to fast
7	5	tilt motor continuous rotation	0-127	no function
			128-189	forwards tilt rotation, fast to slow
			190-193	no rotation
			194-255	backwards tilt rotation, slow to fast
8	6	red led - all arrays	0-255	red (0-black, 255-100% red)
9	7	green led - all arrays	0-255	green (0-black, 255-100% green)
10	8	blue led - all arrays	0-255	blue (0-black, 255-100% blue)
11	9	white led - all arrays	0-255	white (0-black, 255-100% white)
12	10	shutter, strobe	0-31	led turn off
			32-63	led turn on
			64-95	strobe effect, slow to fast
			96-127	led turn on
			128-159	pulse-effect in sequences
			160-191	led turn on
			192-223	random strobe effect, slow to fast
			224-255	led turn on
13	11	dimmer intensity	0-255	intensity 0 to 100 %
14	12	color macro	0-7	no function
			8-39	red to yellow
			40-71	yellow to green
			72-103	green to cyan
			104-135	cyan to blue
			136-167	blue to magenta
			168-199	magenta to red
			200-231	red to white
			232-255	cross fading colors, slow to fast
15	13	chase fade	0-255	fade chase
16	14	color presets dimmer	0-255	dimmer 100 to 0 %

17 CH	15 CH	functie	waarde	omschrijving
17	15	reset, internal auto.	0-79	normal
			80-84	complete motor reset
			85-99	no function
			100-119	internal auto 1
			120-139	internal auto 2
			140-159	internal auto 3
			160-179	internal auto 4
			180-199	internal auto 5
			200-219	internal auto 6
			220-239	internal auto 7
			240-255	internal auto 8