

MOVING HEAD - WASH

WA7-40



De WA7-40, led pixel wash moving head met 7x 40W RGBW - dé verlichtingsoplossing voor een magische sfeer op elk evenement. Met 7 krachtige Osram 40 W leds in RGBW-kleuren biedt deze moving head een ongekend kleurenspectrum en dynamische lichteffecten die elke ruimte transformeren.

Het vooruitstrevend toestel maakt gebruik van individueel aanstuurbare pixelmapping, waarmee u unieke visuele beelden en kleureffecten kunt creëren. Of u nu op zoek bent naar subtiele kleurovergangen of opvallende patronen, de pixel wash moving head biedt eindeloze mogelijkheden voor creatieve belichting.

Met zijn zeer snelle bewegingen (pan-tilt) en temperatuurafhankelijke koeling zorgt deze wash voor een onvergetelijke visuele ervaring. De WA7-40 is ontworpen voor gebruiksgemak en betrouwbare prestaties.

Laat uw podium schitteren met de wonderlijke kleuren en effecten. Zo kan deze wash ook zoomen van 5° naar 50° en creëert u als lichtontwerper een betoverende ambiance die de grenzen van lichtontwerp verlegt.

TECHNISCHE FICHE

algemene gegevens

artikelnummer	WA7-40-SET
productnaam	moving head - wash - 7x 40 W
set	2 armaturen in flightcase

elektrische gegevens

totaal vermogen	350 W
aansluitspanning	AC 100-240 V, 50/60 Hz
dimbaar	0-100% traploos
data in/uit	3-pins
power in/uit	voedingskabel in/uit

lichttechnische gegevens

lichtbron	40 W · 4 in 1 led
aantal leds	7
lichtkleur	RGBW
stralingshoek	5° - 50°

lichtregeling

besturingsmodus	DMX512, automatische modus, master-slave
DMX kanalen	11CH / 17CH / 18CH / 38CH
pan/tilt beweging	540° / 270°
pan/tilt resolutie	16 bit

fysieke gegevens

afmetingen armatuur	... x ... x ... cm
afmetingen flightcase	58 x 63 x 45,5 cm (incl. wielen)
netto gewicht armatuur	7,5 kg
bruto gewicht incl. fl.case	41 kg
behuizing	vlamvertragend kunststof, kleur zwart
omgevingstemperatuur	-20°C ~ 45°C
IP beschermingsgraad	IP20

extra

Opvouwbare selflock koppeling trussklem zwart voor diameter 48-50 mm
(blijft op de armatuur voor zowel staande als hangende toepassing).

accessoires (inbegrepen)

- 1,5 m DMX-kabel/armatuur
- 1,5 m voedingskabel/armatuur
- 1 flightcase voor 2 armaturen

DMX-BESTURINGSTABEL

17 CH	38 CH	18 CH	11 CH	functie	waarde	omschrijving
1	1	1	1	pan	0-255	0-540°
2	2	2	2	pan fine	0-255	16 bit
3	3	3	3	tilt	0-255	0-270°
4	4	4	4	tilt fine	0-255	16 bit
5	5	5	5	P/T speed	0-255	fast to slow
6	6	6	-	dimmer	0-255	linear dimmer (dark to bright)
7	7	-	-	dim fine	0-255	linear dimmer fine (dark to bright)
8	8	7	6	shutter, strobe	0-3	shutter closed
					4-103	slow to fast
					104-107	shutter open
					108-207	pulseffect in reeksen van langzaam naar snel
					208-212	shutter open
					213-225	random (slow to fast)
					226-238	shutter open
					239-251	thunder (slow to fast)
					252-255	shutter open
9	-	8	-	red	0-255	red dimmer, dark and bright
10	-	9	-	green	0-255	green dimmer, dark and bright
11	-	10	-	blue	0-255	blue dimmer, dark and bright
12	-	11	-	white	0-255	white dimmer, dark and bright
-	-	-	7	hue	0-255	hue
-	-	-	8	saturation	0-255	saturation
-	-	-	9	intensity	0-255	intensity
-	9	-	-	led 1	0-255	red dimmer, dark and bright
-	10	-	-		0-255	green dimmer, dark and bright
-	11	-	-		0-255	blue dimmer, dark and bright
-	12	-	-		0-255	white dimmer, dark and bright
-	13	-	-	led 2	0-255	red dimmer, dark and bright
-	14	-	-		0-255	green dimmer, dark and bright
-	15	-	-		0-255	blue dimmer, dark and bright
-	16	-	-		0-255	white dimmer, dark and bright
-	17	-	-	led 3	0-255	red dimmer, dark and bright
-	18	-	-		0-255	green dimmer, dark and bright
-	19	-	-		0-255	blue dimmer, dark and bright
-	20	-	-		0-255	white dimmer, dark and bright
-	21	-	-	led 4	0-255	red dimmer, dark and bright
-	22	-	-		0-255	green dimmer, dark and bright
-	23	-	-		0-255	blue dimmer, dark and bright
-	24	-	-		0-255	white dimmer, dark and bright
-	25	-	-	led 5	0-255	red dimmer, dark and bright
-	26	-	-		0-255	green dimmer, dark and bright
-	27	-	-		0-255	blue dimmer, dark and bright
-	28	-	-		0-255	white dimmer, dark and bright

17 CH	38 CH	18 CH	11 CH	functie	waarde	omschrijving
-	29	-	-	led 6	0-255	red dimmer, dark and bright
-	30	-	-		0-255	green dimmer, dark and bright
-	31	-	-		0-255	blue dimmer, dark and bright
-	32	-	-		0-255	white dimmer, dark and bright
-	33	-	-	led 7	0-255	red dimmer, dark and bright
-	34	-	-		0-255	green dimmer, dark and bright
-	35	-	-		0-255	blue dimmer, dark and bright
-	36	-	-		0-255	white dimmer, dark and bright
13	-	-	-	CCT	0-255	color temperature
14	-	12	-	macro	0-255	macro color
-	-	13	-	led effect	0	off
					1-6	led 1 on
					7-13	led 2 on
					14-20	led 3 on
					21-27	led 4 on
					28-34	led 5 on
					35-41	led 6 on
					42-48	led 7 on
					49-55	static graphics 1
					56-62	static graphics 2
					63-69	static graphics 3
					70-76	static shape 1
					77-83	static shape 2
					84-90	static shape 3
					91-97	static shape 4
					98-104	static shape 5
					105-111	static shape 6
					112-118	static shape 7
					119-125	static shape 8
					126-132	static shape 9
					133-139	static shape 10
					140-146	dynamic graphics 1
					147-153	dynamic graphics 2
					154-160	dynamic effect 1
					161-167	dynamic effect 2
					168-174	dynamic effect 3
					175-181	dynamic effect 4
					182-188	dynamic effect 5
					189-195	dynamic effect 6
					196-202	dynamic effect 7
					203-209	dynamic effect 8
					210-216	dynamic effect 9
					217-223	petal bloom dynamic effect
					224-230	color petal bloom effect
					231-237	color petal wave effect

17 CH	38 CH	18 CH	11 CH	functie	waarde	omschrijving
-	-	13	-	led effect	238-244	color petal rotation effect
-	-	-	-		245-255	colorfull rotation effect
-	-	14	-	speed	0-255	fast to slow
15	-	-	-	effect	0	off
					1-100	fantasy effect
					101-200	wave-effect
					201-255	no effect
-	-	15	-	shape	0-255	shape back
-	-	16	-	dimmer	0-255	back dimmer
16	37	17	10	zoom	0-255	zoom
17	38	18	11	reset / prog.	0-59	no function
					60-99	reset motor
					100-200	auto, program
					201-255	no function